

CONFORT Y EFICIENCIA PARA TODA LA FAMILIA

LÍNEA
CONVENCIONAL



ANTI-HONGOS



CONTROL
I FEEL



PROTECCIÓN
GOLD FIN

www.grupoaux.com.mx



IDEAL PARA TODOS



INSTALA TU EQUIPO CON LOS EXPERTOS.
1 AÑO DE GARANTÍA EN PIEZAS Y PARTES
ELÉCTRICAS Y 5 AÑOS EN COMPRESOR

AUX

AIRES ACONDICIONADOS

¡Síguenos en Redes!
Grupo AUX



AUX ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO			ON OFF CG&CH										
AUX MINISPLIT		Modelo	ASW-12A2FFR2	ASW-H12A2FFR2	ASW-12A3FFR2	ASW-H12A3FFR2	ASW-18B2FFR2	ASW-H18B2FFR2	ASW-24B2FFR2	ASW-H24B2FFR2	ASW-36B2FFR2	ASW-H36B2FFR2	
Especificaciones	Capacidad nominal	Enfriamiento	W	3499 (11900 BTU/h)	3499 (11900 BTU/h)	3498 (11900 BTU/h)	3498 (11900 BTU/h)	5248 (17900 BTU/h)	5248 (17900 BTU/h)	6984 (23800 BTU/h)	6984 (23800 BTU/h)	8490 (28900 BTU/h)	8490 (28900 BTU/h)
		Calefacción	W	/	3200	/	3200	/	5000	/	6000	/	7300
	Consumo de energía nominal	Enfriamiento	W	1069	1069	1150	1103	1558	1558	2044	2044	2400	2400
		Calefacción	W	/	1100	/	1000	/	1400	/	1900	/	1950
	Corriente de funcionamiento nominal	Enfriamiento	A	5.5	5	11	10	7.5	7.5	10	10.3	10.5	11
		Calefacción	A	/	4.5	/	9	/	6	/	9	/	9.5
	Potencia máxima de entrada		W	1510	1680	1650	1500	2000	2100	2900	2750	3100	3100
	Corriente máxima de entrada		A	8	9	17	16	11	11	15	15	17	17
	SEER		BTU/hW	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.3	11.3	11.3	11.3
	COP calefacción		W/W	/	3.23	/	3.20	/	3.57	/	3.16	/	3.74
	Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	115V~/1/60HZ	115V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V-1-60Hz	230V-1-60Hz
	Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga de refrigerante		g	550	660	540	680	920	1050	1120	1450	1520	1850
	Presión máxima de descarga		Mpa	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	Presión máxima de succión		Mpa	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Volumen de flujo de aire		m3/h	600	600	600	600	880	950	1200	1200	1550	1550	
Nivel de ruido mínimo		dB (A)	43	43	43	43	48	46	51	51	52	52	
Nivel de ruido máximo		dB (A)	52	52	52	51	56	53	59	58	60	60	
Peso de evaporadora (Neto)		Kg	7.5	8	8	8	11.5	11.5	14.5	14.5	16	16	
Peso de condensadora (Neto)		Kg	26	28	26	28	35	36.5	42.5	44	49	55	
Evaporador	Sistema de turbina	Turbina											
		Material		AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	
		Diámetro		φ97.8	φ97.8	φ97.8	φ97.8	φ107.9	φ107.9	φ107.9	φ107.9	φ107.9	φ107.9
	Longitud		mm	558.00	558	558	558	661	661	839	839	978	978
	Motor												
	Marca			DEC	DEC	DEC	DEC	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING
	Modelo		Pcs	YYK18-4B-60	YYK18-4B-60	YYK18-4D	YYK18-4D	YYK30-4-60	YYK30-4-60	YYK50-4-60	YYK50-4-60	D-310-50-8A	D-310-50-8A
	Grado de aislamiento			B	B	E	E	B	B	B	E	E	
	Capacitor		µF	1.50	1.5	3	3	3	3	3	/	/	
	Velocidad (H/M/L)		rpm	1180/1000/850	1180/1000/850	1180/1000/850	1180/1000/850	1080/990/900	1080/990/900	1130/1020/900	1130/1020/900	1250/1100/900	1250/1100/900
Corriente nominal		A	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Potencia nominal de entrada		W	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Potencia nominal de salida		W	18.00	18	18	18	30	30	50	50	50		
Conexión	Conectar tubo (Tamaño del tubo de conexión)	Diámetro del tubo de líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
		Diámetro del tubo de gas	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Condensador	Aspa	Hojas		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Material del aspa		AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	
		Diámetro		mm	390	390	390	390	421.00	421.00	470	470	528
	Motor												
	Marca			WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	
	Modelo			YDK25-6A-60	YDK25-6A-60	YDK35-6-60	YDK35-6-60	YDK31-6-60	YDK31-6-60	YDK69-6B-60	YDK69-6B-60	YDK60-6A-60	YDK60-6A-60
	Cantidad			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Grado de aislamiento			B	B	B	B	B	B	E	E	B	
	Capacitor		µF	/	/	/	/	/	/	3.5	3.5	3.5	
	Motor (H/M/L)		rpm	810	810	800/720/650	800/720/650	900/750/660	930	830	830	880	
Corriente nominal		A	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Potencia nominal de entrada		W	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Potencia nominal de salida		W	25	25.00	35.00	35.00	31.00	31	69	69	60		



EQUIPOS ECO-FRIENDLY
NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
GRACIAS A SU REFRIGERANTE
R410



AUTO
LIMPIEZA



REINICIO
AUTOMÁTICO



DISPLAY
ON/OFF

CONOCE MÁS ESCANEANDO
EL CÓDIGO QR DE AUX



Estas especificaciones pueden variar de acuerdo con las condiciones de la habitación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.

NOM 26 -ENER 2018

Para más información de los equipos consulta www.grupoaux.com.mx

Grupo AUX Región Norte y Bajío Tel. (81) 8196 -8000. (Norte del país.) Región Centro y Sur. Tel. (728) 282-7894. (Sur del país.)